

高純度金属レニウム 製品規格

【高純度金属レニウム粉 (Re≥99.99%)

グレード		元素 (ppm)										
	Si	Cu	Fe	Мо	W	Na	K	Mg	Ca	粒度 ^{*1} (μm)		
Re-1000	≦10	≦5	≦10	≦5	≦10	≦10	≦5	≦5	≦5	0.5-1.5		
Re-3000	≦10	≦5	≦5	≦5	≦10	≦10	≦5	≦5	≦5	2.0-5.0		

^{*1}フィッシャー法

【高純度金属レニウムペレット (Re≥99.99%)

グレード					元素(元素 (ppm)									
	0	N	С	Fe	Cu	Al	Si	S	Ag	Bi					
Re-ペレット	≦500	≦10	≦50	≦10	≦10	≦10	≦10	≦10	≦10	≦10					

	グレード					元素(元素 (ppm)										
		Se	Mn	Р	Sn	Pb	Cd	Mg	Ca	Na	K						
	Re-ペレット	≦10	≦10	≦15	≦10	≦5	≦5	≦5	≦5	≦10	≦5						

サイズ: φ7~10mm×H8~13mm

【APR (過レニウム酸アンモニウム) (Re≥69.4%)

4201 100		元素 (ppm)												
クレード	Re	Si	Na	K	Ca	Ni	Cu	Fe	Мо	S	Mg	Al	Р	Mn
APR	≧69.4%	≦10	≦10	≦10	≦5	≦5	≦5	≦5	≦5	≦30	≦5	≦5	≦15	≦5

〒808-0021 福岡県北九州市若松区響町1-109 響灘臨海工業団地内